



58

МОНТАЖНА
ГЛИБИНА

4


ПОВІТРЯНО-
КАМЕРИСКЛОПАКЕТИ
6, 24 32ДВОКАМЕРНІ ТА
ОДНОКАМЕРНІТОВЩИНА
1,2 або 1,5

АРМУВАННЯ

ОСНОВА
ЛАМУВАННЯ

Українське вікно - зроблене з німецькою якістю. Спектр застосування таких вікон широкий, від офісних і виробничих приміщень до скління балконів з достатніми вимогами теплозбереження. Вікна GLASSO з власного профілю 4S - **це оптимальний вибір** на сучасному будівельному ринку. Перевагами даного виду вікон є їх **високий рівень якості, доступність, комфорт і дизайн.**

Кількість камер рама / стулка	4 кам / 4 кам	Вхідна група стулка	-/-
Монтажна глибина, мм	58	Висота Т стулки, вхідна група, мм	-
Товщина зовнішньої стінки, мм	2.6 ± 0.2 мм	Висота Z стулки, вхідна група, мм	-
Склопакет (товщина в мм)	6 / 24 / 32	Товщина армування, мм	1.2 (1.5)
Колір ущільнювача (ламінація)	сірий	Висота рами, мм	60
Коекструдований ущільнювач	так	Висота стулки, мм	79
Теплий поріг (так / ні)	-	Ширина імпоста, мм	80
Ширина штапеля, мм	63	З'єднувач 90°, мм	58
Рівняти імпорт в балк. двері, мм	20	З'єднувач труба, мм	72 при 180°
Балконний з'єднувач, мм	3	Розширювач, мм	35 / 60 / 100
Статичний з'єднувач, мм	22		




РАМА 60мм




СТУЛКА 79мм



ІМПОСТ 80мм





РОЗШИРЮВАЧ 100




З'ЄДНУВАЧ 90°




ЕРКЕР

ФАЛЬШІМПОСТ
(ШТУЛЬП)


РОЗШИРЮВАЧ 60




АДАПТЕР ЕРКЕРА





З'ЄДНУВАЧ ТИП - Н



СТАТИЧНИЙ З'ЄДНУВАЧ



РОЗШИРЮВАЧ 35

ШТАПІК ПІД
ЗАПОВНЕННЯ 32ммШТАПІК ПІД
ЗАПОВНЕННЯ 24ммШТАПІК ПІД
ЗАПОВНЕННЯ 5-6мм