



PREMIUM
PRODUKT

76_{мм}
МОНТАЖНА
ГЛИБИНА

6
ПОВІТРЯНИХ
КАМЕР

СКЛОПАКЕТИ
44 52_{мм}
ДВОКАМЕРНА ТА
ОДНОКАМЕРНА

ТОВЩИНА
1,5-2_{мм}
АРМУВАННЯ

ОПІР
1,04_{мВт/м²·°С}
ТЕПЛОПЕРЕДАЧ
СИСТЕМИ

ОСНОВА
ЛАМІНУВАННЯ

SMART
АЕРОCONTROL
ДАТЧИК

Кількість камер рама / стулка	6 кам / 6 кам	Вхідна група стулка	T/Z
Монтажна глибина, мм	76	Висота T стулки, вхідна група, мм	104
Товщина зовнішньої стінки, мм	2.8 ± 0.2мм	Висота Z стулки, вхідна група, мм	104
Склопакет (товщина в мм)	44 / 52	Товщина армування, мм	1.5 (2)
Колір ущільнювача (ламінація) сірий (чорний)		Висота рами, мм	64
Коекструдований ущільнювач	так	Висота стулки, мм	77
Теплий поріг (так / ні)	так	Ширина імпоста, мм	82
Ширина штульпа, мм	66	З'єднувач 90°, мм	82
Рівняти імпост в балк. двері, мм	23	З'єднувач труба, мм	94 при 180°
Балконний з'єднувач, мм	2	Розширювач, мм	35 / 100
Статичний з'єднувач, мм	22		



Glasso 76S - **енергоощадні вікна у сегменті комфорт** з новою власної шестикамерної системи. Цим кроком компанія GLASSO розширює асортимент профілів з **підвищеними тепло-шумозахисними характеристиками**. Новинка логічно продовжила лінійку пвх профілів систем GLASSO 5S та 7S.

ДВЕРНА СИСТЕМА
З Т-СТУЛКОЮ



ДВЕРНА СИСТЕМА
З Z-СТУЛКОЮ

