



PREMIUM
PRODUKT

70^{mm}
МОНТАЖНА
ГЛИБИНА

6
ПОВІТРЯНИХ
КАМЕР

СКЛОПАКЕТИ
24, 32, 40^{mm}
ДВОКАМЕРНА ТА
ОДНОКАМЕРНА

ТОВЩИНА
1,5, 2^{mm}
АРМУВАННЯ

ОПІР
0,97^{W/m²K}
ТЕПЛОПЕРЕДАЧ
СИСТЕМИ

ОСНОВА
ЛАМІНУВАННЯ

SMART
АЕРОСОНТРОЛЬ
ДАТЧИК

Кількість камер рама / стулка	6 кам / 6 кам	Вхідна група стулка	T/Z
Монтажна глибина, мм	70	Висота T стулки, вхідна група, мм	104
Товщина зовнішньої стінки, мм	2.8 ± 0.2mm	Висота Z стулки, вхідна група, мм	96
Склопакет (товщина в мм)	24 / 32 / 40	Товщина армування, мм	1.5 (2)
Колір ущільнювача (ламінація) сірий (чорний)		Висота рами, мм	68
Коекструдований ущільнювач	так	Висота стулки, мм	78
Теплий поріг (так / ні)	так	Ширина імпоста, мм	82
Ширина штульпа, мм	66	З'єднувач 90°, мм	73
Рівняти імпост в балк. двері, мм	27	З'єднувач труба, мм	84 при 180°
Балконний з'єднувач, мм	2	Розширювач, мм	30 / 60 / 100
Статичний з'єднувач, мм	22		




Шестикамерне Українське вікно - зроблене з німецькою якістю. Висока якість і відмінні характеристики дозволяють радити такі вікна при скліні офісів, житлових будинків, квартир, державних та приватних установ, дитячих садків та шкіл, з метою заощадження коштів і збереження ресурсів. Така система повністю відповідає всім сучасним стандартам та нормам ДСТУ.


ДВЕРНА СИСТЕМА
З Т-СТУЛКОЮ



ДВЕРНА СИСТЕМА
З Z-СТУЛКОЮ



РАМА 68мм



СТУЛКА 78мм



ШТУЛЬП




РОЗШИРЮВАЧ 60мм



РОЗШИРЮВАЧ 100мм



З'ЄДНУВАЧ
СТАТИЧНИЙ
(СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ)




ШТАПІК ПІД
ЗАПОВНЕННЯ 40мм



ШТАПІК ПІД
ЗАПОВНЕННЯ 32мм



ШТАПІК ПІД
ЗАПОВНЕННЯ 24мм



ПІДСИЛОВАЧ
ІМПОСТА



ЕРКЕР




З'ЄДНУВАЧ ТИП -Н



АДАПТЕР ЕРКЕРА



ІМПОСТ 82мм



СТУЛКА ДВЕРНА Z 96мм



УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОРІГ



ТЕПЛИЙ ПОРІГ "LUX 20"



ТЕПЛИЙ ПОРІГ "LUX 50"

З'ЄДНУВАЧ 90°

