



PREMIUM
PRODUKT

72 мм МОНТАЖНА ГЛИБИНА
2 КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ
5 ПОВІТРЯНИХ КАМЕР
СКЛОПАКЕТИ **32 40 44** мм
ДВОКАМЕРНА СІДКОМЕРНА
ТОВЩИНА **1,5** мм
ДРУГОВАННЯ СТАНДАРТ АБО КВАДРАТ
ОПІР **1.10** м²·°C/Вт
ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ СИСТЕМИ
ОСНОВА ЛАМІНУВАННЯ
SMART АЕРОКОЛ ДІЛЧОК



Сучасна профільна система, розроблена з урахуванням вимог енергоефективного та комфортного житла. З глибиною 72 мм і варіантами ущільнення AD - 2 контури, або MD - 3 контури, система легко адаптується до різних типів об'єктів — від квартир у місті до приватних будинків.

Інноваційна багатокамерна структура профілю ефективно утримує тепло, забезпечує тишу в оселі та стабільний мікроклімат протягом усього року. Сучасна геометрія та елегантний зовнішній вигляд гармонійно поєднуються з будь-якою архітектурною концепцією.



Кількість камер рама / стулка	5 кам / 5 кам	Вхідна група стулка	T/Z
Монтажна глибина, мм	72	Висота T стулки, вхідна група, мм	107
Товщина зовнішньої стінки, мм	2.8 ± 0.2мм	Висота Z стулки, вхідна група, мм	107
Склопакет (товщина в мм)	32 / 40 / 44	Товщина армування, мм	1.5 (2)
Колір ущільнювача (ламінація)	чорний	Висота рами, мм	70 / 85
Коекструдований ущільнювач	так	Висота стулки, мм	75
Теплий поріг (так / ні)	так	Ширина імпоста, мм	94
Ширина штульпа, мм	70	З'єднувач 90°, мм	87
Рівняти імпорт в балк. двері, мм	-	З'єднувач труба, мм	101 при 180°
Балконний з'єднувач, мм	1.5	Розширювач, мм	30 / 60
Статичний з'єднувач, мм	15		

